

Panik-RR-Einsteckschl.B 1910 B DIN L/R 24/270/40/92/9mm KI 5 U-St.BKS



Artikel-Nr.
E6428241

Gewicht in kg
0,7

EAN
4015540792885

Zolltarifnummer
83014011



Produktdetails

| | |
|--------------------|--------------------|
| Anschlagrichtung | DIN links / rechts |
| Dornmaß | 40 mm |
| Entfernung | 92 mm |
| Hersteller / Marke | Bks |
| Klasse | 5 |
| Lochung | PZ |
| Panik-Funktion | B |
| Stulp | Edelstahl |
| Stulpausführung | U-Stulp |
| Stulpbreite | 24 mm |
| Stulplänge | 270 mm |
| Vierkant | 9 mm |
| Wechsel | ohne Wechsel |

Eigenschaften

Umschaltfunktion B

- für einflügelige Rahmentüren
- durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar
- einwärts/auswärts umstellbar
- selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm
- zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- geteilte Nuss
- Stulp Edelstahl matt
- Entfernung 92 mm
- 9 mm Vierkant
- Stulplänge 270 mm

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Riegel: vernickelt
- Hinterdornmaß: 15mm
- Drückernuss: zweiteilig
- Norm: DIN 18250
- Schlosskasten: oben und unten geschlossen
- Schlossriegel: 1-tourig
- Riegelausschluss: 20mm

Hinweise

Klasse 5 U-Stulp