

Panik-Einsteckschloss Ser.20 APD Fkt.D rd 24/65/72/9mm DIN re.VA SSF



Artikel-Nr.
E6428318

Zolltarifnummer
00000000

Gewicht in kg
0,87



Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN rechts
Dornmaß	65 mm
Drückernuss	geteilt
Entfernung	72 mm
Hersteller / Marke	Ssf
Lochung	PZ
Panik-Funktion	D
Schlossriegel	2-tourig
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	24 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	9 mm
passend für	1-flg. Holz-/Stahltüren

Eigenschaften

Panik-Durchgangsfunktion D

- für auswärtsöffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren
- Feuerschutzzeichnung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179
- PZ
- 2-tourig
- Nuss aus Edelstahlfeinguss geteilt
- Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
- Riegel aus Stahl vernickelt
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 9 mm
- Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- nicht kombinierbar mit Knauf-, Freilauf- und Elektronikzylindern

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Riegel: Stahl
- Norm: DIN 18250 + EN 179
- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- Falle: Stahl

Hinweise

Edelstahl