

Panik-Einsteckschloss Ser.20 APK Fkt.E rd 20/55/72/9mm DIN re.VA selbstverr.SSF



Artikel-Nr.
E6428320

EAN
4012432501419

Gewicht in kg
0,8

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN rechts
Dornmaß	55 mm
Drückernuss	Standard
Entfernung	72 mm
Hersteller / Marke	Ssf
Lochung	PZW
Panik-Funktion	E
Schlossriegel	1-tourig
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	9 mm
passend für	1-flg. Holz-/Stahltüren

Eigenschaften

Panik-Wechselfunktion E

- selbstverriegelnd
- für einflügelige Holz- oder Stahltüren
- Feuerschutzzeichnung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179
- PZW-Ausführung
- 1-tourig
- Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
- Riegel aus Stahl vernickelt
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 9 mm
- Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- Geräuschdämpfung beim automatischen Verschließen
- beim Rückschließen des Riegels wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle
- kombinierbar mit Standard-, Knauf- und Freilaufzylinder

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Riegel: Stahl
- Ausführung:
 - selbstverriegelnd
- Norm: DIN 18250 + EN 179
- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- Falle: Stahl

Hinweise

Edelstahl selbstverriegelnd