

# Panik-Einsteckschloss Ser.20 APK Fkt.E rd 20/65/72/9mm DIN re.VA selbstverr.SSF



**Artikel-Nr.**  
E6428322

**Gewicht in kg**  
0,86

**Zolltarifnummer**  
00000000



## Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN rechts
Dornmaß	65 mm
Drückernuss	Standard
Entfernung	72 mm
Hersteller / Marke	Ssf
Lochung	PZW
Panik-Funktion	E
Schlossriegel	1-tourig
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	9 mm
passend für	1-flg. Holz-/Stahltüren

## Eigenschaften

Panik-Wechselfunktion E

- selbstverriegelnd
- für einflügelige Holz- oder Stahltüren
- Feuerschutzzeichnung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179
- PZW-Ausführung
- 1-tourig
- Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
- Riegel aus Stahl vernickelt
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 9 mm
- Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- Geräuschdämpfung beim automatischen Verschließen
- beim Rückschließen des Riegels wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle
- kombinierbar mit Standard-, Knauf- und Freilaufzylinder

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Riegel: Stahl
- Ausführung:
  - selbstverriegelnd
- Norm: DIN 18250 + EN 179
- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- Falle: Stahl

---

## Hinweise

---

Edelstahl selbstverriegelnd