

# Panik-RR-Einsteckschl.B 1316 E DIN li. 24/245/45/92/9mm U-St.BKS



**Artikel-Nr.**  
E6428392

**Gewicht in kg**  
0,74

**Zolltarifnummer**  
83014011



## Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links
Dornmaß	45 mm
Entfernung	92 mm
Hersteller / Marke	Bks
Lochung	PZ
Panik-Funktion	E
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	U-Stulp
Stulpbreite	24 mm
Stulplänge	245 mm
Vierkant	9 mm
Wechsel	mit Wechsel

## Eigenschaften

**Wechselfunktion E**

- für einflügelige Türen
- Feuerschutz
- zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren)
- Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss
- 1-tourig
- Entfernung 92 mm
- mit durchgehender Nuss
- 9 mm Vierkant
- mit Wechsel

**Technische Daten**

## Weitere technische Eigenschaften:

- Hinterdornmaß: 15mm
- Schlosskasten: oben und unten geschlossen
- Schlossriegel: 1-tourig
- Riegelausschluss: 20mm

---

**Hinweise**

---

U-Stulp