

Rosettengrt.Genova M1535/19KV/19KVS MS F45-R rd. OB DIN L/R D/D HOPPE



Artikel-Nr.
E6428573

Gewicht in kg
0,984

Zolltarifnummer
83024110



Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	Drückergarnitur
Drückerlänge	125 mm
Drückertiefe	56 mm
Ergänzung	D/D
Farb-Nr.	F45-R
Form	rund
Gebrauchskategorie	3
Hersteller / Marke	Hoppe
Lochung	OB
Material	Messing
Modell	Genova M1535/19KV/19KVS
Norm	DIN 1906
Oberfläche	F45-R / satiniert verchromt / verchromt
Rosetten-Ø	52 mm

Schildstärke	11 mm
Vierkant	8 mm
für Türstärke	37-42 mm

Eigenschaften

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie 3)

- Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm
- Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion
- Rückholfeder und Stütznocken
- verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
- DIN links / rechts

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Befestigungssystem: Schnellstift
- Nockenabstand: 38mm DIN 1906

Hinweise

DIN links / rechts D/D