

Sicherh.-Gleits.-TS DC700G-FT Normalmont.Bands.EN 3-6 silber EN 3-6 ASSA ABLOY



Artikel-Nr.
E6428753

Gewicht in kg
8,32

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails

Ausführung	Sicherheits-Türschließer
Farbe	silber
Flügelbreite max.	1200 mm
Gleitschienenhöhe	34,5 mm
Gleitschienenlänge	727 mm
Gleitschientiefe	40,5 mm
Größe	EN 3-6
Hersteller / Marke	Assa Abloy
Höhe	66,5 mm
Länge	727 mm
Modell	DC700G-FT
Montageart	Normalmontage Bandseite
Tiefe	59 mm

Eigenschaften

Türschließer mit verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss, Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner komplett mit Abdeckhaube für Türschließer und Gleitschiene

- geeignet zur nachträglichen Montage an Brandschutztüren mit Gleitschientürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11 bestehend aus: Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie
- geprüft nach DIN EN 1154
- erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment
- max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Verlängerte Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren, Befestigung entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1
- zur Aufnahme der Assa Abloy Türschließer DC700
- Fallenschloss 807-10 montiert auf Montageplatte
- Fallenausschluss verstellbar: vertikal + 5 mm
- Montagewinkel Fallenschloss verstellbar: horizontal (-3 mm/+6 mm)
- vertikal in 4 mm Schritten (-4/ 0/ +4/ +8)
- Montageplatte komplett mit Endkappen und Abdeckhaube Aluminium eloxiert
- Verlängerte Gleitschiene mit integriertem effeff-Fluchttüröffner 332
- komplett mit Abdeckhaube Aluminium eloxiert
- Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar
- mit Anschlusskabel 4 m zum Anschluss an effeff Fluchttürsteuerungen
- Systemzulassung nach EltVTR mit den effeff Fluchttürsteuerungen
- Nennspannung 24V DC +/- 10%
- Nennstrom 95 mA DIN links und DIN rechts verwendbar
- empfohlene Türbreite: mind. 850 mm – max. 1200 mm