

Gleitschienentürschließer DC 700 G-CO-S weiß 9016 EN 3-6 Normalmont.Bands.



Artikel-Nr.
E6428785

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Farbe	weiß 9016
Feststellung	elektromechanisch
Größe	EN 3-6
Hersteller / Marke	Assa Abloy
Modell	DC 700 G-CO-S
Montageart	Normalmontage Bandseite
bestehend aus	DC 700 EN 3-6, Gleitschiene G-CO-S, Montageplatte A120

Eigenschaften

bestehend aus 2 x Türschließer DC 700 Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie

- geprüft nach DIN EN 1154
- erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment
- für 2-flügelige Brand- und Rauchschutztüren mit Scharnierabstand von 1400-2500 mm
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar
- Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Gleitschiene G-CO-S für DC 700
- Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung
- Netzteil 230 V AC

•Geprüft nach DIN EN 1155/1158

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter

•Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwelennachführung

- Normalmontage Bandseite
- DIN links und DIN rechts verwendbar 2 x Montageplatte A 120 integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700
- entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Ausführung:
- Komplettset