

# TS-Set TS 93 GSR/V/BG weiß 9016 EN 2-5 Normalmont. BG DORMAKABA



**Artikel-Nr.**  
E6428849

**EAN**  
None

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
00000000

## Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Farbe	weiß 9016
Feststellung	ohne
Größe	EN 2-5
Hersteller / Marke	Dormakaba
Modell	TS 93 GSR/V/BG
Montageart	Normalmontage Bandgegenseite
bestehend aus	TS 93 G EN 2-5, Gleitschiene GSR/V

## Eigenschaften

bestehend aus: 2 x Türschließer TS 93 GGleitschienen-Türschließer nach EN 1154

- Schließkraft Größe EN 2-5
- im Contur Design
- mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar
- hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar
- Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- DIN links und rechts verwendbar
- für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt)
- bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) Gleitschiene GSR/BG Contur Design für TS 93 G
- der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR/BG gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt
- mit Schubstangen-Klemmsystem
- unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür)
- eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung
- für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar
- wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert
- Montage auf Bandgegenseite Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Ausführung:
- Komplettsset