

Gleitschienentürschließer DC 700 G-CO-CS silber EN 3-6 Normalmont.BG



Artikel-Nr.
E6429051

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Farbe	silber
Feststellung	elektromechanisch
Größe	EN 3-6
Hersteller / Marke	Assa Abloy
Modell	DC 700 G-CO-CS
Montageart	Normalmontage Bandgegenseite
bestehend aus	DC 700 EN 3-6, Gleitschiene G-CO-CS, Montageplatte A120

Eigenschaften

bestehend aus 2 x Türschließer DC 700 Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie

- geprüft nach DIN EN 1154
- erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar
- Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Gleitschiene G-CO-CS für DC 700
- Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integriertem Netzteil 230 V AC
- für 2-flügelige Türen, für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm
- DIBt-Zulassung Z-6.5-2166 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Normalmontage Bandgegenseite
- DIN links und DIN rechts verwendbar 2 x Montageplatte A 120 integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700
- entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Ausführung:
- Komplettset

Hinweise

Bei Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Unterbrechertasters Vorschrift.