

# Gleitschienentürschließer DC 700/ G-S weiß 9016 EN 3-6 Normalausführung



**Artikel-Nr.**  
E6429108

**EAN**  
None

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
00000000

## Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Farbe	weiß 9016
Feststellung	elektromechanisch
Größe	EN 3-6
Hersteller / Marke	Assa Abloy
Modell	DC 700/ G-S
Montageart	Normalausführung
bestehend aus	DC 700, Gleitschiene G-S, Montageplatte A120

## Eigenschaften

bestehend ausTürschließer DC 700Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie

- geprüft nach DIN EN 1154
- erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageGleitschiene G-Sfür DC 700
- Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC
- EN-Größe 3-6 für Türbreite bis 1400 mm
- geprüft nach DIN EN 1155, Zulassung Z-6.5-2166
- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und zwei Deckenrauchschalter
- Anschlussspannung 230V AC Netzspannung
- Betriebsspannung 24V DC
- Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA
- Integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige
- Normalmontage Band- und Bandgegenseite
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- barrierefrei nach DIN 18040Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700
- entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Ausführung:
- Komplettsset