

# TS-Set TS 98 GSR/V EMF 2/BG XEA weiß P100 EN 1-6 Normalmont.BG DORMAKABA



**Artikel-Nr.**  
E6429401

**EAN**  
None

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
00000000

## Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Farbe	weiß P100
Feststellung	elektromechanisch
Größe	EN 1-6
Hersteller / Marke	Dormakaba
Modell	TS 98 GSR/V EMF 2/BG XEA
Montageart	Normalmontage Bandgegenseite
bestehend aus	TS 98 XEA EN 1-6, Gleitschiene GSR-EMF-2/BG XEA

## Eigenschaften

besteht aus: 2x Türschließer TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154

- Schließkraft Größe EN 1-6
- im XEA Design
- mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104
- Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
- Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar
- Schließkraft EN 1–6 per Akkuschauber von vorne einstellbar
- mit optischer Schließkraftanzeige
- Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- DIN-L und DIN-R verwendbar Gleitschiene GSR-EMF BG XEA mit elektromechanischer Feststellung
- für TS 98 XEA
- im XEA Design
- gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen
- individuelles Feststellen der Türflügel
- der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 120° einstellbar
- Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
- im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen
- die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen
- durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden
- Montage auf der Bandgegenseite Ausführung für Türbreiten: V= 1500-2500 mm

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Ausführung:
- Komplettsset