

Gleitsch.GSR-EMR 1 G/VL XEA f.TS 98 XEA weiß P100 Bands.DORMAKABA



Artikel-Nr.
E6429568

EAN
4048442640169

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails

Ausführung	elektromechanisch
Auslösemoment	einstellbar
Betriebsspannung	24 V/DC
Eingangsspannung	230 V/AC
Farbe	weiß P100
Feststellbereich bis	130 Degree
Feststellbereich von	80 Degree
Funktion	Schließfolgeregelung
Hersteller / Marke	Dormakaba
Modell	GSR-EMR 1 G/VL XEA
Montageart	Bandseite
max. Türbreite	3200 mm
min. Türbreite	2500 mm
passend für	TS 98 XEA

Eigenschaften

mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA

- im XEA Design
 - gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen
 - ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren
 - völlig unabhängig von anderen Systemen überwacht und steuerbar
 - Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
 - im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen
 - die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale
 - durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden
 - Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung
 - Montage auf Bandseite
 - bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen
 - das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige
- Anschlussspannung: 230 V
ACBetriebsspannung EMR: 24 V DCLeistungsaufnahme EMR 1: 1,4 WLeistungsaufnahme EMR 2: 2,8 W
Einschaltdauer: 100%
EDAuslösemoment: einstellbar
F-Eignungsnachweis: TS 98 XEA GSR-EMR 1, EMR 2 und EMR 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500mm VL= 2500-3200 mm

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Einschaltdauer ED: 100%

Hinweise

Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen