

Profildoppelzylinder EC660NP 40/55mm NuG beids.Anz. Schlü.3 versch.-schl.ABUS



Artikel-Nr.
E6431742

EAN
4003318701122

Gewicht in kg
0,35

Zolltarifnummer
83014011



Produktdetails

Anzahl Schlüssel	3
Anzahl Stiftzuhaltungen	10
Ausführung	verschiedenschließend
Hersteller / Marke	Abus
Länge A	40 mm
Länge B	55 mm
Not- und Gefahrenfunktion	beidseitig
Oberfläche	matt vernickelt
Schlüsselausführung	Wendeschlüssel

Eigenschaften

Not- und Gefahrenfunktion

- matt vernickelt
- Bohrmuldenschlüssel
- mit Sicherungskarte
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- 10 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 91:28
- ab 60 mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2
- inkl. 3 Schlüsseln
- Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Material: Messing
- Norm: DIN 18252

Hinweise

Anzahl Schlüssel 3 verschiedenschließend