

RR-Einsteckschl.PZW 24/30/92/8mm DIN L/R STA ma chroma.Riegelausschl.15mm 245mm



Artikel-Nr.
E6432507

EAN
4012432601799

Gewicht in kg
0,52

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Dornmaß	30 mm
Drückernuss	Klemmnuss
Entfernung	92 mm
Falle	Metall
Falleneigenschaft	Standardfalle
Hersteller / Marke	Ssf
Hinterdornmaß	15 mm
Klasse	3
Norm	18251
Riegelausschluss	15 mm
Schlosskasten	oben und unten geschlossen
Schlossriegel	1-tourig
Stulp	Stahl matt chromatiert

Stulpausführung	künftig
Stulplänge	245 mm
Vierkant	8 mm

Eigenschaften

Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen

- durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss
- Späneschutzhülsen
- 1-tourig mit stabilem Riegel
- Riegelausschluss 15 mm
- DIN links und rechts verwendbar
- Anschlagrichtung umstellbar
- vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel
- Entfernung 92 mm
- 8 mm Klemmnuss
- Falle und Riegel vernickelt
- Stulp auf Mitte
- Stulplänge 245 mm
- künftig
- Hinterdornmaß 15 mm
- Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Riegel: Metall
- Stulpbreite: 24mm
- Wechsel: mit Wechsel
- Lochung: PZW 18251

Hinweise

Riegelausschluss 15 mm 245 mm