

Panik-RR-Einsteckschl.D DIN re.einwärts 24/245/40/92/9mm KI 3 ktg.SSF



Artikel-Nr.
E6432521

EAN
4012432605261

Gewicht in kg
0,59

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN rechts einwärts
Dornmaß	40 mm
Entfernung	92 mm
Falleneigenschaft	Flüsterfalle
Hersteller / Marke	Ssf
Klasse	3
Lochung	PZW
Panik-Funktion	D
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	künftig
Stulpbreite	24 mm
Stulplänge	245 mm
Vierkant	9 mm
Wechsel	mit Wechsel

Eigenschaften

Durchgangsfunktion D für einflügelige Rahmentüren

- Ausführung APD (nach Öffnung von Innen bleibt die Tür bis zur erneuten Verriegelung in beiden Richtungen begehbar)
- Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen
- durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss
- Späneschutzhülsen
- 1-tourig mit stabilem Riegel
- Riegelausschluss 21 mm
- DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten
- vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel
- Stulplänge 245 mm
- 9 mm geteilte Schlossnuss
- Falle mit Geräuschkämpfung
- Riegel vernickelt
- Edelstahl-Stulp auf Mitte
- Stulplänge 245 mm
- kändig
- Hinterdornmaß 15 mm
- Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden
- geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Riegel: vernickelt
- Hinterdornmaß: 15mm
- Norm: DIN 18251-2
- Schlosskasten: oben und unten geschlossen
- Schlossriegel: 1-tourig
- Riegelausschluss: 21mm

Hinweise

Klasse 3 kändig