

ZT-Einsteckschl.BAD 20/ 65/78/8mm DIN L VA rd KI 3 Zinkdruckg.SSF



Artikel-Nr.
E6432540

EAN
4012432313838

Gewicht in kg
0,66

Zolltarifnummer
83014090



Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links
Dornmaß	65 mm
Drückernuss	Stahl
Entfernung	78 mm
Falle und Riegel	Zinkdruckguss
Falleneigenschaft	Geräuschdämpfung
Hersteller / Marke	Ssf
Klasse	3
Lochung	BAD
Norm	DIN 18251
Riegel	Zinkdruckguss
Riegelausschluss	20 mm
Schlossriegel	2-tourig
Stulp	Edelstahl

Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	8 mm
Wechsel	ohne Wechsel

Eigenschaften

BAD Ausführung

- nach DIN 18251-1 Klasse 3
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- 2-tourig
- abgerundet
- Stulplänge 235 mm
- Entfernung 78 mm
- Vierkant 8 mm
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Falle mit Geräuschdämpfung
- ohne Schließblech

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- passend für: Zimmertüren DIN 18251

Hinweise

Klasse 3 Zinkdruckguss