

Wasserschlauch Quattroflex L.25m ID 25mm AD 31mm REHAU



Artikel-Nr.
E6433028

Gewicht in kg
0,005

Zolltarifnummer
39173900



Produktdetails

Anwendungszweck	Wasserschlauch
Aussendecke	PVC
Außen-Ø	31 mm
Berstdruck	30 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Betriebsdruck	10 bar
Einlagen	Textileinlagen
Farbe	gelb
Hersteller / Marke	Rehau
Höchsttemperatur	60 Degree Celsius
Innen-Ø	25 mm
Innen-Ø (Zoll)	1 "
Innenseele	PVC
Länge	25 m
Material	PVC

Temperaturbereich	-20 bis 60 °C
Tiefsttemperatur	-20 Degree Celsius
Wandstärke	3 mm

Eigenschaften

Made in Germany dickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem Handling Festigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmierung, extrem druckfest und formstabil
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Einsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, Gärtnereien

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Aggregatzustand: Flüssig