

Wasserschlauch Tricoflex L.25m ID 25mm AD 32,3mm TRICOFLEX



Artikel-Nr.
E6433339

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
39173900

Produktdetails

Anwendungszweck	Wasserschlauch
Aussendecke	Weich-PVC
Außen-Ø	32,3 mm
Berstdruck	20 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig
Betriebsdruck	8 bar
Einlagen	TNT Trikot-Gewebe
Farbe	gelb
Hersteller / Marke	Tricoflex
Höchsttemperatur	60 °C
Innen-Ø	25 mm
Innen-Ø (Zoll)	1 "
Innenseele	Weich-PVC
Länge	25 m
Material	PVC
Temperaturbereich	-15 bis +60 °C
Tiefsttemperatur	-15 °C
Wandstärke	3,65 mm

Eigenschaften

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur.

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Biegeradius: 240mm
- Aggregatzustand: Flüssig

Hinweise

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe
Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit
Seele: Weich-PVC, schwarz
glatt
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft