

Montagekleber SPECIAL transp.80g PATTEX



Artikel-Nr.
E6433523

Gewicht in kg
0,09

Zolltarifnummer
35061000



Produktdetails

Farbe	transparent
Gebinde	Tube
Hersteller / Marke	Pattex
Inhalt	80 g

Eigenschaften

einkomponentiger Flextec®-basierter Montagekleber mit hoher Anfangshaftung (150 kg/m²) und Endfestigkeit

- für Innen und außen
- Haftung auch auf feuchten Untergründen
- für Duschkabinen aus Glas, Halterungen in Bad und Küchen, Waschbecken und Spülen, Fensterbänken, Kaminbänke, für Metall, Glas, Stein, lackierte Oberflächen
- spaltfüllend bis 20 mm
- alterungs-, UV-, witterungs- & wasserbeständig
- temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
- lösemittelfrei
- überstreichbar/ schleifbar nach Durchhärtung
- schwingungsdämpfende Klebung
- nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Polyacrylat, PVC u.ä.

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Stunden
- Chemische Basis: Silanvernetzendes Polymer
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C
- offene Zeit des Klebers: ca. 15Min.
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80 °C (kurzzeitig bis +100)
- Typ: PXX08

Hinweise

80 g