

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.6,5mm HSS profilgeschl. Zyl.schaft 5xD re.RUKO



Artikel-Nr.
E6435542

Gewicht in kg
0,02

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Bohrtiefe	5xD
Gesamtlänge	101 mm
Hersteller / Marke	Ruko
Nenn-Ø	6,5 mm
Norm	DIN 338
Schaftausführung	Zylinderschaft
Schneidstoff	HSS
Spirallänge	63 mm
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N

Eigenschaften

HSS

- DIN 338
- Typ N
- Spitzenwinkel 118 °
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff, ab Ø 2,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Schneidrichtung: rechtsschneidend
- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U
- Qualität: profilgeschliffen
- Nenn-Ø-Toleranz: h8 DIN 338

Hinweise

Zylinderschaft 5xD rechtsschneidend

Anwendung

Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen