

PVC-Druckluftschlauchset ID 6mm AD 12mm L.5m Schnellverschlusskupplung DN 7,2 RI



Artikel-Nr.
E6445427

EAN
4047322401791

Gewicht in kg
0,58

Zolltarifnummer
39173900



Produktdetails

Anwendungszweck	Druck- und Pressluftschlauch
Ausführung	Schnellverschlusskupplung DN 7,2
Aussendecke	PVC
Außen-Ø	12 mm
Betriebsdruck	15 bar
Hersteller / Marke	Riegler
Höchsttemperatur	60 Degree Celsius
Innen-Ø	6 mm
Innenseele	PVC
Länge	5 m
Material	PVC
Tiefsttemperatur	-15 Degree Celsius
Wandstärke	3 mm

Eigenschaften

flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig

- konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug
- wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gem. ISO 6150 § 7.1

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Temperaturbereich: -15 bis +60°C
- Aggregatzustand: Gasförmig
- prüfpflichtig: ja

Hinweise

Schnellverschlusskupplung DN 7,2