

# PVC-Druckluftschlauchset ID 9mm AD 15mm L.10m Schnellverschlusskupplung DN 7,2 R



**Artikel-Nr.**  
E6445430

**Gewicht in kg**  
1,455

**Zolltarifnummer**  
39173900



## Produktdetails

Anwendungszweck	Druck- und Pressluftschlauch
Ausführung	Schnellverschlusskupplung DN 7,2
Aussendecke	PVC
Außen-Ø	15 mm
Betriebsdruck	15 bar
Hersteller / Marke	Riegler
Höchsttemperatur	60 Degree Celsius
Innen-Ø	9 mm
Innenseele	PVC
Länge	10 m
Material	PVC
Tiefsttemperatur	-15 Degree Celsius
Wandstärke	3 mm

## Eigenschaften

---

flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig

- konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug
- wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gem. ISO 6150 § 7.1

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Temperaturbereich: -15 bis +60°C
- Aggregatzustand: Gasförmig
- prüfpflichtig: ja

---

## Hinweise

---

Schnellverschlusskupplung DN 7,2