

Fenstergriff 111XAFGA.1 VA ma geschl.40mm absch. HEWI



Artikel-Nr.
E6450372

EAN
4014885620679

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	abschließbar
Farb-Nr.	XA
Griff-Ø	20 mm
Hersteller / Marke	Hewi
Material	Edelstahl
Modell	111XAFGA.1
Oberfläche	matt
Prüfung	DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6
Rastung	90 Degree
Sockelbreite	33 mm
Sockelhöhe	76,5 mm
Stiftvorstand	40 mm

Eigenschaften

aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75,5 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. Incl. 2 Schlüssel. Alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005

- Artikel: HEWI 111XAFGA.1

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Grifflänge: 140mm
- Nocken-Ø: 10mm
- Lochabstand: 43mm
- Sockelstärke: 21mm
- Vierkant: 7mm

Hinweise

abschließbar