

# Drückergrt.Basic 02 VA 60 VA ma Gehrung PZ DIN L/R D/D 30 APTEC



**Artikel-Nr.**  
E6466269

**Gewicht in kg**  
0,55

**Zolltarifnummer**  
83024110



## Produktdetails

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anschlagrichtung   | DIN links / rechts                                  |
| Ausführung         | Drückergarnitur                                     |
| Drücker-Ø          | 20 mm   |
| Drückerlänge       | 130 mm  |
| Drückertiefe       | 60 mm   |
| Ergänzung          | D/D   |
| Farb-Nr.           | 60 Edelstahl matt                                   |
| Form               | Gehrung   |
| Gebrauchskategorie | 3   |
| Hersteller / Marke | Aptec   |
| Lagerung           | lose gelagert in Kunststofflager mit Hochhaltefeder |
| Lochung            | PZ  |
| Material           | Edelstahl   |
| Modell             | Basic 02  |
| Norm               | EN 1906   |

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Oberfläche      | 60 Edelstahl matt |
| Rosetten-Breite | 52 mm             |
| Rosetten-Höhe   | 10,5 mm           |
| Rosetten-Ø      | 52 mm             |
| Schildstärke    | 10,5 mm           |
| Vierkant        | 8 mm              |
| für Türstärke   | 39 - 45 mm        |

---

## Eigenschaften

Edelstahl matt

- 8 mm Vierkantstift
- geprüft nach EN 1906 Klasse 3
- geeignet für DIN links / rechts
- Türdrücker lose gelagert in Kunststoff-Unterkonstruktion
- montagefreundliches Rosettensystem durch intelligente Vormontage von Cliprosetten und Drückerstiften
- beidseitig wirkende Hochhaltefeder, rechts und links verwendbar
- getrennte Montage von Rosetten und Drückerpaaren
- passend für Türstärke 38–45 mm

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Befestigungssystem: lose gelagert in Kunststoff-Unterkonstruktion.
- Nockenabstand: 38mm EN 1906

---

### Hinweise

---

DIN links / rechts D/D