

SafeMaster verzinkt, für VbF-Klasse AI, AII, AIII und B, für 2x200-l-Fässer, Auffangvolumen 214 l, BxTxH 1420x1080x1685 mm



Artikel-Nr.
E810380

EAN
None

Gewicht in kg
228

Zolltarifnummer
73089098



Produktdetails

- Diebstahlgesichertes Außenlager /b
- Mit permanenter Eigenbelüftung
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen
- Einflügelige Tür mit Profilylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen
- 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches
- Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse
- Integrierte Regenrinne vorn und hinten
- Regalsystem für Fassauflagen und Gitterroste
- Auffangwannen aus 3 mm Stahl S235JR flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, belastbar bis 500 kg/m²
- Wanne mit Gabeltaschen und herausnehmbarem Gitter
- Rundum Einleitbleche als Spritzschutz
- Optional Außenlackierung in Standardfarben*/br/br/Technische Daten/bbr/bMaterial:/b Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert) br/bEinsatzort:/b Außenbereichbr/bZulassung:/b
- Für die Lagerung leicht und hoch entzündlicher Medienbr/
- Für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß br/Betriebssicherheitsverordnungbr/bVerkehrslast a/bbuf Wanne:/b Max. 5,00 kN/m²br/bPrüfzeichen:/b Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt Berlin

Abmessung Breite 1420 mm

Abmessung Höhe 1685 mm

Abmessung Tiefe 1080 mm

Anlieferung	montiert
Anzahl 200-l-Fässer	2 Stück
Auffangvolumen	214 l
Farbe	0 farblos
Gewicht	228,0 kg
Material	Stahl
