

Abfüll-und Transferpumpe, 20 l/min, Dichtung EPDM für das Umfüllen basischer Flüssigkeiten und 200 l-Fässer und 20 l Kanister geeignet



Artikel-Nr.
E813277

EAN
None

Gewicht in kg
1,5

Zolltarifnummer
94031091

Produktdetails

- Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei +20 °C)
- Für 20 Liter Kanister bis zu 200 Liter Fässern geeignet
- Pumpenkörper aus PP, Innenteile auch aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium
- Drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5-60 mm sowie ein 4-teiliges Saugrohr (Gesamtlänge 1000 mm) werden mitgeliefert
- Passende Schläuche als Zubehör lieferbar
 Geeignet für:
 Dichtung aus FKM: Wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen
 Dichtung aus NBR: Nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc.
 Dichtung aus EPDM: Wässrige Chemikalien wie Laugen
- Für wässrige Chemikalien wie Säuren, Laugen, Lösemittel (Aceton, Methanol, Estern) geeignet (EPDM-Dichtung)

Ausführung	Auslaufhahn
Dichtung	EPDM
Fördermenge	20,0 l/min
Gewinde	unabhängig
Material	Polypropylen
Pumpenauslauf	Bogen