

Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm, Rollendurchm. 20 mm, Kurve 90 Grad



Artikel-Nr.
E846813

EAN
None

Gewicht in kg
20

Zolltarifnummer
84283920

Produktdetails

Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm

- Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20
 - Verzinkt
 - Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm
 - Kurven- innenradius 800 mm
 - Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
 - Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann
 - Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden
- Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.

Achsabstand	25 mm
Anlieferung	montiert
Bahnbreite	300 mm
Bahnelement	Kurve 90°
Farbe Rolle	blau
Material Rolle	Kunststoff
Rollens-Ø	20 mm