

# SCHWEIßKRAFT Schutzgas-Schweißgerät PRO-MIG 230-2 AM (400 V), 230 A



**Artikel-Nr.**  
E923052

**Gewicht in kg**  
68

**Zolltarifnummer**  
85153990

## Produktdetails

### MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen PRO-MIG SYNERGIE 230

Ausführung:

- Gasgekühlte Schutzgas-Schweißanlage mit 2 bzw. 4-Rollen-Draht-Vorschubsystem und integrierter 2/4-Takt-Punkt/Intervall-Steuerung
- Intelligente, übergeordnete IWC-Regelung
- Elektronischer Drosselabgleich SDI für noch besseren Zündprozess
- Synergiebetrieb DCC über integrierte Datenbank mit hinterlegten Kennlinien
- Spezielle MIG-Löt-Kennlinien und Aluminium-Kennlinien zusätzlich bei PRO-MIG 230-4 AM
- Schutzart IP 21

Lieferumfang:

Netzleitung mit Stecker 5 m

Ausführung	2-Rollenvorschub
Draht-Ø Stahl/Aluminium max.	0,6-1,0/- mm
Einschaltdauer bei max. Strom (25°/40°)	40 %
Gewicht	68.0 kg
Netzspannung	400 V
Schweißstrom	15-230 A
Sicherung, träge	16 A
Typ	PRO-MIG 230-2 AM