


SHR & MU, ISO 4014 & 4032, EN15048, M 16x130, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
I4014SBAHAB16130

EAN
None

Gewicht in kg
0,21

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-p
assend

Durchmesser
16 mm

Länge
130 mm

Produktdetails

Garnitur nach EN 15048, ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter SB Gestempelt

Gewindelänge b	36 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Gesamtlänge l	130 mm
Länge	130 mm
Norm	ISO 4014
Durchmesser	16 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	10 mm
Kraftangriff s	SW 24
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	16 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Nach EN 15048 Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau

Eigenschaften

Der Typ „SB“ umfasst in Verbindung mit der Festigkeitsklasse der Schraube die bei der konstruktiven Auslegung der Garnitur für Schraubverbindungen im Metallbau vorausgesetzte Axialkraft.

Die Geometrie des Schraubenkopfs ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Zugbeanspruchung standzuhalten.

Der Schaftquerschnitt der Schraube ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Scherbeanspruchung standzuhalten.

Lieferumfang

Garnitur bestehend aus:

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft

ISO 4032 Sechskantmutter

Hinweise

Garnitur nach EN 15048. Schraube und Mutter mit SB-Stempelung (Structural Bolt).

Anwendung

Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahl- und Metallbau bei Scher- und/oder Zugbeanspruchung.

Artikelvarianten

	Länge (mm)	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
	Länge (mm)																
	55																
	60																
	65																
	70																
	75																
	80																
	90																
	100																
	110																
	120																
	130																
	140																
	150																
	160																
	180																
	200																