


SHR & MU, ISO 4014 & 4032, EN15048, M 20x100, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. I4014SBAHAB20100	Gewicht in kg 0,279
Zolltarifnummer 73181588	Beschichtung feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser 20 mm	Länge 100 mm



Produktdetails

Garnitur nach EN 15048, ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter SB Gestempelt

Gewindelänge b	46 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Gesamtlänge l	100 mm
Länge	100 mm
Norm	ISO 4014
Durchmesser	20 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	13 mm
Kraftangriff s	SW 30
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	20 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Nach EN 15048 Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau

Eigenschaften

Der Typ „SB“ umfasst in Verbindung mit der Festigkeitsklasse der Schraube die bei der konstruktiven Auslegung der Garnitur für Schraubverbindungen im Metallbau vorausgesetzte Axialkraft.

Die Geometrie des Schraubenkopfs ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Zugbeanspruchung standzuhalten.

Der Schaftquerschnitt der Schraube ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Scherbeanspruchung standzuhalten.

Lieferumfang

Garnitur bestehend aus:

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft

ISO 4032 Sechskantmutter

Hinweise

Garnitur nach EN 15048. Schraube und Mutter mit SB-Stempelung (Structural Bolt).

Anwendung

Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahl- und Metallbau bei Scher- und/oder Zugbeanspruchung.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	10	12	16	20	24
Länge (mm)					
45	•	•			
50	•	•			
55	•	•	•		
60	•	•	•		
65	•	•	•	•	
70	•	•	•	•	
75	•	•	•	•	
80	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•
130		•	•	•	•
140		•	•	•	•
150		•	•	•	•
160		•	•	•	•
170		•			
180		•	•	•	•

Durchmesser (mm)	10	12	16	20	24
Länge (mm)					
200		.	.	.	.