

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x440, 12.9, blank



Artikel-Nr.
I4762AKAA20440

Zolltarifnummer
73181568

Güte
12.9

Durchmesser
20 mm

Gewicht in kg
1,141

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Länge
440 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	10 mm
Gesamtlänge l	440 mm
Länge	440 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	20 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	30 mm
Gewindelänge b	52 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	12.9
Kraftangriff s	ISK 17

Durchmesser d20 mm

Hinweise

Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
Länge (mm)																				
4	•	•	•																	
5	•	•	•																	
6	•	•	•	•	•															
8	•	•	•	•	•	•														
10	•	•	•	•	•	•	•													
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
14	•	•	•	•	•	•	•													
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
18			•	•	•	•	•	•												
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
22			•	•	•	•	•	•												
25	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
35			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
40			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
45			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
50			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
55			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•				
60			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			
65				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
75				•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
85				•	•	•	•	•	•		•		•							
90				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	
95					•	•	•	•	•		•		•							
100				•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	
105					•	•							•							
110					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
115					•	•		•												
120					•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	
125					•		•	•	•				•							
130					•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
135					•	•		•												
140					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
145					•															
150					•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•	•
155					•															
160					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
165					•			•												
170					•	•	•	•	•	•			•		•		•		•	

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
Länge (mm)																				
180					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•	
185					•															
190					•	•	•	•	•		•		•				•		•	
200					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
210						•		•	•				•		•		•			
220								•	•		•		•		•		•			
230									•	•	•		•		•				•	•
240							•	•	•		•		•		•				•	
250									•		•		•				•			
260						•		•	•		•		•		•		•			
270									•		•				•		•			
280							•	•	•		•		•		•		•		•	
290												•								
300								•	•	•	•		•		•				•	
310									•		•									
320									•		•		•		•					
330															•				•	
340									•		•		•		•		•			
350											•		•		•					
360											•		•				•			
380											•		•		•					
400											•		•		•		•		•	
420													•		•					
440													•							
460													•		•		•			
480													•				•			