

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x250, 12.9, blank



Artikel-Nr.
I4762AKAA30250

EAN
None

Gewicht in kg
1,625

Zolltarifnummer
73181568


Material
Stahl

Güte
12.9

Beschichtung
blank

Durchmesser
30 mm

Länge
250 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	15.5 mm
Gesamtlänge l	250 mm
Länge	250 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	20 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	45 mm
Gewindelänge b	72 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	12.9
Kraftangriff s	ISK 22
Durchmesser d	30 mm

Hinweise

Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
Länge (mm)																				
4	•	•	•																	
5	•	•	•																	
6	•	•	•	•	•															
8	•	•	•	•	•	•														
10	•	•	•	•	•	•	•													
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
14	•	•	•	•	•	•	•													
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
18			•	•	•	•	•	•												
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
22			•	•	•	•	•	•												
25	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
35			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
40			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
45			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
50			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
55			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•				
60			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			
65				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
75				•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
85				•	•	•	•	•	•		•		•							
90				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	
95					•	•	•	•	•		•		•							
100				•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	
105					•	•							•							
110					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
115					•	•		•												
120					•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	
125					•		•	•	•											
130					•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
135					•	•		•												
140					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
145					•															
150					•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•	•

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
Länge (mm)																				
155					•															
160					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
165					•			•												
170					•	•	•	•	•	•			•		•		•		•	
180					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•	
185					•															
190					•	•	•	•	•		•		•				•		•	
200					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
210						•		•	•				•		•		•			
220								•	•		•		•		•		•			
230									•	•	•		•		•				•	•
240							•	•	•		•		•		•				•	
250									•		•		•				•			
260						•		•	•		•		•		•		•			
270									•		•				•		•			
280							•	•	•		•		•		•		•		•	
290												•								
300								•	•	•	•		•		•				•	
310									•		•									
320									•		•		•		•					
330															•				•	
340									•		•		•		•		•			
350											•		•		•					
360											•		•				•			
380											•		•		•					
400											•		•		•		•		•	
420													•		•					
440													•							
460													•		•		•			
480													•				•			