

ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 36, 37x66x5, 200 HV,  
feuerverzinkt, tZn



|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>I7089AYAB36         | EAN<br>None                                  |
| Gewicht in kg<br>0,921             | Zolltarifnummer<br>73182200                  |
| Material<br>Stahl                  | Güte<br>200 HV                               |
| Beschichtung<br>feuerverzinkt, tZn | Geeignet für<br>Schraubendurchmesser<br>M 36 |
| Innendurchmesser<br>37 mm          | Außendurchmesser<br>66 mm                    |
| Stärke<br>5 mm                     | Norm<br>ISO7089/DIN125A                      |

Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Außendurchmesser                  | 66 mm           |
| Stärke                            | 5 mm            |
| Material                          | Stahl           |
| Geeignet für Schraubendurchmesser | M 36            |
| Innendurchmesser                  | 37 mm           |
| Norm                              | ISO7089/DIN125A |
| Norm                              | ISO 7089        |
| Güte                              | 200 HV          |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Beschichtung         | feuerverzinkt, tZn |
| Aussendurchmesser d2 | 66 mm              |
| Stärke s             | 5 mm               |
| Innendurchmesser d1  | 37 mm              |

Hinweise

Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.

Artikelvarianten

|                 |   |
|-----------------|---|
| Stärke (mm)     | 5 |
| Norm            |   |
| ISO7089/DIN125A | • |