

# Trockenschmierstoff Molykote D-321R, 5 kg Eimer



**Artikel-Nr.**  
W6197300002

**EAN**  
5413278069290

**Gewicht in kg**  
5,5

**Zolltarifnummer**  
34031980



## Produktdetails

Lufthärtender Trockenfilm-Schmierstoff

Gebinde	Eimer
Hersteller / Marke	Molykote
Inhalt	5 kg

## Eigenschaften

- Lufttrocknend
- Vermeidet Ruckgleiten
- Hohe Alterungsbeständigkeit

## Hinweise

---

Vorbereiten der Oberfläche:

Zunächst die Oberfläche reinigen und entfetten, die mit MOLYKOTE® D321 R Anti-Friction-Coating beschichtet werden soll. Phosphatierung oder Sandstrahlen (Körnung 180) erhöht die Haftung und Nutzungsdauer.

Anwendung:

- 

Das MOLYKOTE® D-321 R Anti-Friction-Coating vor Gebrauch sorgfältig aufrühren und durch Sprühen, Tauchschleudern oder Pinseln auftragen.

Empfohlene Trockenfilmstärke: 5 bis 20 µm.

---

## Anwendung

---

Für Kombinationen von Metall auf Metall, die langsamen bis mittelschnellen Bewegungen und hohen Lasten ausgesetzt sind. Geeignet für die dauerhafte Schmierung hoch beanspruchter Gleitführungen mit niedrigen Gleitgeschwindigkeiten, oszillierenden Bewegungen oder unterbrechendem Betrieb. Zur Verbesserung des Einlaufprozesses und zur Schmierung im Hochvakuum sowie bei extremen Temperaturen.

Erfolgreich bei der Verwendung an Zylinderkopfschrauben, Toaster-Führungen, Kfz-Spiegelverstellsystemen, Hochspannungsschaltern und

während des Einlaufprozesses bei hochbeanspruchten Getrieberädern eingesetzt. Notschmiermittel für Teile des Rotorkopfs von

Windenergieanlagen und für rillenfreies Kaltfließpressen von Stahlteilen.